

VUE D'ENSEMBLE DES FILTRES AVEC INTERVALLES DE REMPLACEMENT

Tracteurs de la série 7000 (7600 - 7800)

CABINE

FILTRE A AIR DE RECIRCULATION

STANDARD - RE48882

ANTI POLLEN - RE151778

SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les **1000** heures ou **une fois par an et en cas de besoin**

À CHARBON ACTIF - RE201745

Ne jamais nettoyez à sec ou humide!

SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les **500** heures, **une fois par an et en cas de besoin**

CABINE

FILTRE A AIR

STANDARD - RE24619

ANTI POLLEN - RE67829

Remplacement toutes les **1000** heures ou **une fois par an et en cas de besoin**

À CHARBON ACTIF - RE199681

Ne jamais nettoyez à sec ou humide!

Remplacement toutes les **500** heures, **une fois par an et en cas de besoin**

TRANSMISSION

FILTRE A HUILE

(avec PowrQuad transmission) - RE205726

(avec PowerShift transmission) - RE47313

Remplacement après **100** et **750** heures, puis toutes les **750** heures et **en cas de besoin**

HYDRAULIQUE

FILTRE A HUILE - RE205726

Remplacement après **100** et **750** heures, puis toutes les **750** heures et **en cas de besoin**

MOTEUR

FILTRE A AIR PRINCIPAL

(7600) - RE34963, (7700, 7800) - RE34967

Remplacement **une fois par an et en cas a besoin**

MOTEUR

FILTRE A AIR DE SECURITE

(7600) - RE67124, (7700, 7800) - RE65880

Remplacement **une fois par an et en cas a besoin**

MOTEUR

FILTRE A COMBUSTIBLE FINAL

(7600 jusqu'au no. de série 483408) - RE62419

(7600 à partir du no. de série 483409) - RE62418

(7700) - RE62419

(7800) - AR86745

Remplacement toutes les **750** heures et **en cas a besoin**

MOTEUR

FILTRE A HUILE

(7600) - T19044, (7700, 7800) - RE57394

Remplacement après **100** et **500**^{*)} heures, et puis toutes les **500**^{*)} heures

^{*)} L'intervalle de remplacement est 250 heures, si l'huile PLUS 50 John Deere et un filtre d'origine John Deere ne sont pas utilisés.

